

## FICHA TÉCNICA

Color: BLANCO

Tipo de cable: Unipolar

Tamaño de la sección: 0,50 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>



| SECCIÓN NOMINAL DEL CONDUCTOR | DIÁMETRO DE LA CUERDA | ESPESOR DE AISLACIÓN | DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL | RESISTENCIA ELÉCTRICA |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| mm <sup>2</sup>               | mm                    | mm                   | mm                      | 0hm/Km                |
| 0,50                          | 0,87                  | 0,6                  | 2,50                    | 39                    |
| 0,75                          | 1,06                  | 0,6                  | 2,70                    | 26                    |
| 1,00                          | 1,23                  | 0,6                  | 2,80                    | 19,50                 |
| 1,50                          | 1,30                  | 0,7                  | 3,40                    | 13,30                 |
| 2,50                          | 1,93                  | 0,8                  | 4,10                    | 7,98                  |
| 4,00                          | 2,44                  | 0,8                  | 4,80                    | 4,95                  |
| 6,00                          | 2,97                  | 0,8                  | 5,30                    | 13,30                 |

| CÓDIGO    | ROLLOS X 50 MTRS. | ROLLOS X 100 MTRS. | BOBINAS X MTRS. |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| HERMES50  | SI                | SI                 | 1000            |
| HERMES75  | SI                | SI                 | 1000            |
| HERMES100 | SI                | SI                 | 700             |
| HERMES150 | SI                | SI                 | 700             |
| HERMES250 | SI                | SI                 | 500             |
| HERMES400 | SI                | SI                 | 400             |
| HERMES600 | SI                | SI                 | 300             |